

Guia do Usuário Windows

Manual Básico para contas Windows

Acessando o Painel de Controle:

URL: <http://67.15.8.122>

Entre com seu usuário e senha.

Informações sobre sua conta:

Verás no canto superior esquerdo os seguintes dados:

Domains: (Quantidade de domínios que possui)

Bandwidth: (transf. usada) Disk Space: (espaço usado)

[more.]: clicando aqui você verá detalhes sobre as informações acima.

Gerenciando arquivos pelo Painel de Controle:

Clique: "Domains" e depois em seu domínio.

Clique em "File Manager"


Veras que todos os arquivos que estão em seu FTP estarão listados logo abaixo.

Enviando arquivos para o seu FTP através do File Manager:

Neste painel não possui esta função.


Criando uma nova pasta em seu FTP através do File Manager:


Clique no ícone "Cria a New Folder"  e preencha o campo com o nome da pasta.

Clique em  "save" para criar a pasta.

Criando um novo arquivo em seu FTP através do File Manager:

Clique no ícone "Create a New File"

 Em "Save File As:" coloque o nome do arquivo

 Edite o arquivo e clique em "Save".

Estatísticas do seu site:

1. Através do Painel de Controle:

Clique: "Domains" e depois em seu domínio

Clique: "Statistics"

Você verá as estatísticas criadas pelo painel

* Caso você queira uma avançada você deve instalar. Para isso, basta clicar em "Install" na área de "Advanced Statistics".

2. Através de URL(somente para "Advanced Statistics"):

URL: <http://67.15.8.214> Entre com seu domínio

Customizando páginas de Erro do seu site:

Clique: "Domains" e depois em seu domínio

Clique: "Custom Error Pages".

Selecione o site que deseja modificar e após clique no nome dela.

As páginas mais comuns de erro que podem ser configuradas são:

404 File Not Found

500 Internal Server Error

Basta marcar a opção desejada, e informar o local onde a página encontra-se no servidor Clique em "Save"

Alterando a senha do usuário principal da conta:

Clique: "Password". Agora informe a senha atual "Old Password:"

a nova senha "New Password:" e a confirme

"Confirm Password:" Clique em "Save"

Instalando extensões FrontPage:

Clique: "Domains" e depois em seu domínio

Clique: "FrontPage Extensions" · Clique: "Install"

Tome nota do usuário "Username:" a senha é a mesma do domínio.

Adicionando/Removendo usuários FrontPage:

Clique: "Domains" e depois em seu domínio

1. Adicionando usuário (direito apenas a um usuário):

Usuário FrontPage não pode ser alterado, nem adicionado.

2. Removendo usuário:

Basta clicar em "Delete User"

3. Alterando a senha:

Informe no campo "Password:" a nova senha e clique em "Save".

Adicionar/deletar novos usuários de e-mails:

Clique: "Domains" e depois em seu domínio

1. Adicionando novos usuários:

Clique: "E-mail Accounts (POP3)" e depois em "Add New"

Preencha os seguintes campos:

E-mail Address: (nome do usuário)

Password: (senha do usuário)

Confirm Password: (confirme a senha)

Clique em "Save".

2. Deletando usuários:

Clique no usuário desejado Basta clicar em: "Delete".

3. Alterando a senha dos seus usuários:

Digite a nova senha no campo "Password" e "Confirm Password" do usuário desejado – "Save".

4. Redirecionando seus e-mails para um e-mail externo:

Basta informar no campo "Store & Forward To" o e-mail para qual será redirecionado os mesmos.

Alterando o Catchall do seu domínio:

Quando criar ou alterar a conta do usuário, basta marcar a opção:

"Set as the catch all account"

Configuração dos e-mails no Outlook.

Para configurar seus e-mails, primeiro clique em E-mail Accounts (POP3) e crie seus e-mails.

Após, configure seu leitor de e-mail com os seguintes dados:

Pedimos que marque a opção "Meu servidor requer autenticação"

POP3: mail.**SEUSITE**.com.br

SMTP: mail.**SEUSITE**.com.br

O usuário é o próprio e-mail gerado, ou seja, usuário@SEUSITE.com.br.

Database Access

Em ASP, você pode colocar o seguinte como string de conexão:

```
Conexão = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath  
("SUBDIRETORIO/ARQUIVO.mdb")
```

Onde subdiretório é o diretório que estiver a database, se aplicável e db.mdb é o nome do arquivo da database.

Também pode-se usar:

```
Conexão = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\domains\SEUDOMINIO  
\SUBDIRETORIO\ARQUIVO.mdb"
```

Onde SEUDOMINIO é o seu domínio sem o WWW.

Criando uma Database MySQL ou Access

Clique: "Domains" e depois em seu domínio

Clique: "Database Manager" em seguida em "Add New".

Preencha os seguintes dados:

Database Type: (tipo da base de dados)

Database Name: (nome da base de dados)

Clique em "Save"

Se você escolheu a MySQL database:

Clique em "Add New"

Database Username: (nome do usuário para conexão)

Password:(senha)

Confirm Password: (confirme a senha)

Hostnames/IPs para acesso aos BDs

MySQL: 67.15.8.211

MsSql: 67.15.8.211

Strings para acesso aos BDs

MICROSOFT ACCESS DATABASE CONNECTION STRING: "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data
Mource=c:\domains\SEUDOMINIO\db\nomedobd.mdb"

MYSQL DATABASE CONNECTION STRING:

"SERVER=MYSQLIP;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 river};DATABASE=nomedobd;UID=usuario;
pwd=senha;"

...: distribuído por [windowssvr.net](http://www.windowssvr.net) ...